

digitex[®] opaque B1

H7880-0027

vorläufiges technisches Datenblatt preliminary technical data sheet

Trägergewebe base fabric	(DIN ISO 2076)	100% Polyester
Beschichtungsmaterial coating material		Acrylat
Flächengewicht total weight	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 320 g/m² approx. 9 oz/yd ²
Produktionsbreite production width		bis 310 cm up to 122 inch
Höchstzugkraft (K/S) tensile strength (w/f)	(DIN EN ISO 1421-1)	ca. 450 / 850 N/5cm approx. 51 / 97 lbs/inch
Brennverhalten flame retardancy	(DIN 4102 B1; EN 13501-1)	schwerentflammbar flame retardant B – s3, d0 z. B. Knickunempfindliches, doppelseitiges textiles Blockout für Latex und UV Druck e.g. bending/crease resistant textile, printable on both sides with latex and UV inks
Einsatzmöglichkeit possible application		



Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen. HEYTex[®] steht für Qualität und optimale Funktionalität durch eine hohe Lagerstabilität von 12 Monaten in gemäßigten Klimazonen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations. HEYTex[®] stands for quality and an optimum functionality due to a high storage of 12 month in temperate zones.