

Leitfaden

zur Reinigung und Pflege von Magnetfolien und Untergründen

Die von uns verwendete Magnetfolie ist speziell für die kurzfristige Fahrzeugbeschriftung entwickelt worden. Damit Ihr Produkt lange hält, bitten wir Sie folgende Pflegehinweise zu beachten.



Vorbereitung der Oberfläche

Bitte halten Sie eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden ein, bevor Sie die Magnetfolie auf frisch gewachsenen Oberflächen anbringen. Bei neuen oder frisch lackierten Fahrzeugen müssen Sie 90 Tage warten, der Lack sollte unbedingt ausgehärtet sein. Vor Anbringung reinigen Sie die Oberfläche bitte mit einem sauberen und trockenen Tuch, Schmutz, Staub oder Dreck immer vollständig entfernen.



Anbringung

Die ideale Temperatur zur Verarbeitung unserer Magnetfolien beträgt ca. 20° C (Raumtemperatur). Passen Sie zuerst eine Ecke auf dem Untergrund an, anschließend lassen Sie den Rest der Folie sich selbst auf der Oberfläche ausbreiten. Es dürfen sich keine Luftblasen unter der Folie bilden. Sollte die Folie nicht passen, beginnen Sie erneut. Bitte ziehen oder reißen Sie nicht an der Magnetfolie um die Position zu korrigieren, damit das Material nicht beschädigt wird.



Entfernung

Um Ansammlungen von Schmutz oder Feuchtigkeit zu verhindern, sollten Sie die Magnetfolie regelmäßig, bei Fahrzeugen sogar täglich entfernen. Nur so bleiben Ihr Fahrzeug und die Folie sauber und frei von Straßenschmutz. Wenn sich zwischen der Magnetfolie und der Oberfläche Schmutz bildet, kann dies zu Lackschäden führen.



Verwendung

Verwenden Sie die Magnetfolie bitte bei einer Temperatur zwischen -15° C und 70° C. Außerhalb dieser Temperaturen verliert die Folie ihre magnetische Eigenschaft.



Reinigung

Magnetfolie und Untergrund sollten mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gesäubert werden. Vor einer erneuten Anbringung sollten die Oberflächen vollständig getrocknet sein.



Lagerung

Magnetfolien müssen sauber und trocken gelagert werden. Rollen Sie die Folie nur mit der bedruckten Seite nach außen (magnetische Seite innen). Für die Lagerung empfiehlt es sich, die Rollen hochkant zu stellen.



Warnhinweise

Magnetfolien dürfen nicht auf nachlackierten oder nichtmetallischen Spachtelmassen, Holzmaserung oder Vinyl-Verkleidungen angewendet werden. Wir weisen auch daraufhin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken wie Metallic-Lacken Verfärbungen verursachen können! Bitte kontrollieren Sie den Untergrund regelmäßig. Wir raten von einer Verwendung auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) ab, da dies zu leichten Farbveränderungen führen kann.



Haftungsausschluss

Die Missachtung dieses Leitfadens zur Reinigung und Pflege, kann zu Schäden auf der behandelten Oberfläche und/oder des magnetischen Materials führen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch den Missbrauch oder das Versäumnis, den Leitfaden zur Reinigung und Pflege zu befolgen, entstanden sind.